

# SAC-5PY-F/2XM VP SH - Rozvodka Y



1419946

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419946>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Rozvodka Y, 5-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, paralelní rozvodka

## Vaše výhody

- Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
- Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON

## Obchodní data

Objednací číslo	1419946
Ks/bal.	5 Kus
Minimální objednané množství	5 Kus
Prodejní kód	AF1
Kód výrobku	AF1GAC
GTIN	4046356528467
Hmotnost/kus (včetně obalu)	45,668 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	45,668 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	PL

1419946

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419946>

## Technické údaje

### Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Rozvodka Y
Počet pólů	5
Počet kabelových vývodů	2
Stíněno	ano
Kódování	A
Druh závitů	M12

### Izolační vlastnosti

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3


### Elektrické vlastnosti

Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Jmenovité napětí $U_N$	48 V AC 60 V DC
Jmenovitý proud $I_N$	4 A

### Signalizace

Ukazatel stavu	ne
Ukazatel stavu k dispozici	ne

### Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	39 mm
Výška	16 mm
Délka	51,7 mm
Rozteč	21 mm

### Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiál těsnění	NBR
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál šroubení	Zinkový odlitek, niklovaný

1419946

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419946>

## Konektor

### Přípojka 1

Provedení	Zásuvka přímo M12 SPEEDCON
Druh zajištění	SPEEDCON
Druh kódování	A

### Přípojka 2

Provedení	Zástrčka přímo M12 SPEEDCON
Druh zajištění	SPEEDCON
Druh kódování	A

### Přípojka 3

Provedení	Zástrčka přímo M12 SPEEDCON
Druh zajištění	SPEEDCON
Druh kódování	A

## Mechanické vlastnosti

### Mechanické údaje

Cykly zapojení	≥ 100
----------------	-------

## Podmínky okolního prostředí a životnosti

### Okolní podmínky

Krytí	IP65
	IP67
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka)	-25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)

## Normy a předpisy

Označení normy	Konektor M12
Normy/předpisy	IEC 61076-2-101

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
 Dornych 47  
 617 00 Brno  
 +420 542 213 401  
 obchod@phoenixcontact.com